

Link do produktu: <https://www.kasyonlinekartuzy.pl/czytnik-kodow-1250g-multi-voyager-bez-okablowania-p-37.html>



Czytnik Kodów 1250G Multi Voyager bez okablowania

Cena brutto	330,00 zł
Cena netto	268,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8722

Opis produktu

Zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach intensywnego użytkowania. Duży zasięg odczytu (nawet do 44 cm) oraz uchwyt pistoletowy zapewniają komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania. Te dwie cechy, dają możliwość odczytu kodów kreskowych z towarów w trudno dostępnych miejscach (np. w dolnej części wózka), czy łatwej inwentaryzacji towaru znajdującego się na wysokich półkach.

Skaner Voyager 1250g może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem podstawki (po umieszczeniu czytnika na podstawce, następuje przejście w automatyczny tryb pracy). Funkcja ta jest szczególnie przydatna na stanowiskach kasowych.

Dedykowany do placówek handlowych, biur, hurtowni, magazynów oraz pracy w lekkich warunkach przemysłowych.

Dane techniczne

Producent
Honeywell
Typ czytnika

- przewodowy
- laserowy

Wzór skanujący / ilość linii skanowania lub obszar

1

Szybkość odczytu (ilość skanów / na sekundę)

100 sk./sek.

Minimalny kontrast kodu

20%

ODCZYT

Odczytywane kody / inne opcje

- 1D
- kody złej jakości, uszkodzone i o słabym kontraście

Zasięg odczytu dla typowych kodów 13 mil UPC (0,33 mm)

0 - 44,6 cm

Wyzwalanie odczytu

- ręczne
- automatyczne

Sygnalizacja odczytu

- dźwiękowa

-
- świetlna

Zastosowanie (natężenie ruchu)

małe

Szczególne zastosowania / polecane do miejsc (+ polecane, ++ szczególnie polecane, +++ urządzenie specjalistyczne)

- handel (obsługa klienta), sklepy, salony (++)
- gastronomia (+)
- administracja, biblioteki (++)
- apteki (++)
- służba zdrowia (placówki medyczne, laboratoria) (+)
- logistyka (magazyny sortownie itp.) (+)

CECHY FIZYCZNE

Klasa szczelności / norma przemysłowa

IP40

Wytrzymałość / upadki na beton

30 x 1,5 m

Temperatura pracy (°C)

0°C do +40°C

Wymiary (mm)

60 x 168 x 74 mm

Waga (g)

133 g

Interfejsy

USB, KBW/PS2, RS232

Multi-interfejs

tak