

Link do produktu: <https://www.kasyonlinekartuzy.pl/terminal-fiskalny-thermal-hd-847-online-bez-systemu-p-202.html>



Terminal fiskalny Thermal HD 847 ONLINE (Bez systemu)

Cena brutto	5 041,77 zł
Cena netto	4 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Uniwersalny terminal kasowy będący połączeniem drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD ONLINE oraz komputera PC opartego na podzespołach Intel. Terminal fiskalny jest zdolny do pracy ciągłej w punktach sprzedaży generujących duże ilości transakcji. Urządzenie zajmuje mało przestrzeni w miejscu instalacji i jednocześnie oferuje różne jej typy. Terminale fiskalne w połączeniu z niezawodnymi monitorami dotykowymi stanowią doskonałą platformę sprzętową do budowy zaawansowanych systemów sprzedaży.

Standardowy komputer PC i system Windows

Terminal fiskalny posiada standardowy komputer PC z procesorem Intel i wyposażony jest w popularny system operacyjny Microsoft Windows POSReady 7 w polskiej wersji językowej. Platforma Intel gwarantuje pełną kompatybilność z systemami Linux, przez co terminale fiskalne dostępne są również w wersji bez systemu operacyjnego.

Wyposażony w najmocniejszą drukarkę fiskalną Posnet Thermal HD ONLINE

Wszystkie funkcje fiskalne terminala realizowane są przez super wytrzymałą drukarkę fiskalną Posnet Thermal HD ONLINE obsługującą papier o szerokości 80mm lub 57mm. Dzięki szerokiej gamie wydruków нефiskalnych, kodów QR, grafiki na paragonach itd. wiele firm zastępuje drukarkami fiskalnymi Thermal HD ONLINE inne urządzenia w punktach sprzedaży. Flagowa drukarka Posnet to również wygoda obsługi i swoboda działania. Długa, 100 metrowa rolka papieru ładowana do drukarki metodą: "wrzuc i pracuj", regulowany wskaźnik bliskiego końca papieru, czy zdolność do pracy w pionie (np. w instalacji naściennej) skracają do minimum procesy obsługi urządzenia.

Popularne interfejsy komunikacyjne

Urządzenie oferuje popularne interfejsy do podłączenia zewnętrznych akcesoriów: 4 porty USB, 2 porty HDMI, 1 port szeregowy i port LAN. W komplecie z każdym terminalem dostarczany jest opracowany przez Posnet dedykowany kabel wideo (Posnet Active Cable), który umożliwi podłączenie do interfejsu HDMI terminala dowolnego monitora z interfejsem analogowym VGA. Na płycie głównej terminala dostępny jest również slot Mini PCI express w standardzie "half size".

ONLINE

Połączenie z Centralnym Repozytorium Kas Ministerstwa finansów realizowane jest za pośrednictwem wbudowanego portu LAN drukarki, który należy podłączyć do dowolnej sieci zapewniającej dostęp do internetu

Specyfikacja urządzenia

Wersja urządzenia - ONLINE

Pamięć chroniona - karta SD/SDHC - 4GB

Informatyczny Nośnik Danych - nie dotyczy

Komunikacja z CRK - USB, LAN/Ethernet

Eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

Bazy danych

Stawki VAT - 7 (A...G)

Liczba PLU - 250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego - termiczny typu "drop in", Axiohm

Liczba znaków w wiersz

- dostępne 3 tryby wydruku:
- 1. 56 znaków (papier 80mm)
- 2. 40 znaków (papier 80mm)
- 3. 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru - 80 lub 57 mm

Długość rolki papieru - 100 m

Szybkość wydruku - do 47 linii/s lub 80 linii/s (premium)

Obcinacz papieru - tak (ceramiczny)

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora - wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta:

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)

Komputer

Procesor - Intel Celeron 847

Pamięć RAM - 4 GB DDR3 (2 x 2 GB)

Ultraszybki dysk SSD - mSATA 120 GB

Typ chłodzenia - aktywne

System operacyjny

Dostępne systemy - BRAK

Złącza

Porty komunikacyjne

-
- Ethernet
 - 4 x USB 2.0
 - 1 x RS232 (gniazdo 8P8C)

Interfejs wideo

2 x HDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable)

Protokół komunikacyjny - POSNET, THERMAL

Sterowanie szufladą - 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz - 230V / 24V

Wbudowany akumulator

- NiMH 7,2V/1,6Ah
- zapewniający wydruk min. 6000 linii

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 143 x 185,5 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) sam moduł terminala (dotyczy wersji z wyświetlaczem wolnostojącym lub podwieszanym)
- 143 x 283,5 x 241,4 mm (szer. x wys. x dł.) ze standardowym wyświetlaczem klienta

Waga - ~ 3,0 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy - 5 - 40 °C

Wyposażenie dodatkowe

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Ethernet
- regulowana szerokość papieru
- trzy wersje wyświetlacza
- czujnik bliskości końca papieru
- możliwość pracy w pionie i w poziomie
- wydruki niefiskalne - superformatki
- zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)